

	<b>SEDE LEGALE:</b> P.za della Vittoria 11A/1B 16121 GENOVA	<b>UFFICI e IMPIANTI:</b> Via Regiosi 3 16015 CASELLA (GE)		MD02
	P.I. e C.F.: 01025340074 - Tel. 010 9670351		 	Ed. 1

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(Reg. UE 574/14)


**N° P73** – Rev. 1 del 01/12/2025

- Nome commerciale: **USURA "A" ANAS SOFT con riciclato CAM – P73**
- Designazione miscela: **AC 12,5 SURF SOFT**
- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla norma tecnica armonizzata:  
Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2006
- Nome ed indirizzo del fabbricante:  
**CO.MA.C. SRL - Piazza della Vittoria 11a/1b – 16121 GENOVA**  
Impianto di: **Via Regiosi 3 – 16015 CASELLA (GE)**
- Mandatario: N.A.
- Sistema di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- Organismo notificato: Tecno Piemonte Spa (N° 1372);
- Valutazione tecnica europea: N.A.
- Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Contenuti di vuoti - MAX	NPD	<b>UNI EN 13108-1:2006</b>
Contenuti di vuoti - MIN	NPD	
Minimo di vuoti riempiti con bitume	NPD	
Massimo di vuoti riempiti con bitume	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140° C a 180° C	
Granulometria (passante)		
Setaccio 31,5 mm.	100,0 %	
Setaccio 20 mm.	99,8 %	
Setaccio 16 mm.	94,5 %	
Setaccio 8 mm.	78,0 %	
Setaccio 4 mm.	45,7 %	
Setaccio 2 mm.	33,7 %	
Setaccio 0,5 mm.	17,3 %	
Setaccio 0,25 mm.	12,0 %	
Setaccio 0,063 mm	6,3 %	
Contenuto di legante	$B_{min}$ 4,8 % (4,94%)	
Valori Marshall	NPD	
Contenuto di legante riferito agli aggregati	5,30 %	
Contenuto di riciclato	15 %	

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Casella (GE), 2 maggio 2022 (prima emissione)

  
**CO.MA.C. S.R.L.**  
Amministratore Unico  
Geom. Massimo CASALEGGIO

