

|                                                                                  |                                                                   |                                                                  |                                                                                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | <b>SEDE LEGALE:</b><br>P.za della Vittoria 11A/1B<br>16121 GENOVA | <b>UFFICI e IMPIANTI:</b><br>Via Regiosi 3<br>16015 CASELLA (GE) |                                                                                     | MD02  |
|                                                                                  | P.I. e C.F.: 01025340074 - Tel. 010 9670351                       |                                                                  |  | Ed. 1 |

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(Reg. UE 574/14)

**N° P70** – Rev. 1 del 01/12/2025

- Nome commerciale: **BASE ANAS SOFT con riciclato CAM – P70**
- Designazione miscela: **AC 20 BASE SOFT**
- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla norma tecnica armonizzata:  
Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2006
- Nome ed indirizzo del fabbricante:  
**CO.MA.C. SRL - Piazza della Vittoria 11a/1b – 16121 GENOVA**  
Impianto di: **Via Regiosi 3 – 16015 CASELLA (GE)**
- Mandatario: N.A.
- Sistema di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- Organismo notificato: Tecno Piemonte Spa (N° 1372);
- Valutazione tecnica europea: N.A.
- Prestazione dichiarata:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI                      | PRESTAZIONI             | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Contenuti di vuoti - MAX                        | NPD                     | <b>UNI EN 13108-1:2006</b>    |
| Contenuti di vuoti - MIN                        | NPD                     |                               |
| Minimo di vuoti riempiti con bitume             | NPD                     |                               |
| Massimo di vuoti riempiti con bitume            | NPD                     |                               |
| Vuoti nell'aggregato minerale                   | NPD                     |                               |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni            | NPD                     |                               |
| Sensibilità all'acqua                           | NPD                     |                               |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | NPD                     |                               |
| Reazione al fuoco                               | NPD                     |                               |
| Temperatura della miscela                       | Da 140° C a 180° C      |                               |
| Granulometria (passante)                        |                         |                               |
| Setaccio 31,5 mm.                               | 100,0 %                 |                               |
| Setaccio 20 mm.                                 | 86,2 %                  |                               |
| Setaccio 16 mm.                                 | 71,1 %                  |                               |
| Setaccio 8 mm.                                  | 43,9 %                  |                               |
| Setaccio 4 mm.                                  | 32,3 %                  |                               |
| Setaccio 2 mm.                                  | 23,9 %                  |                               |
| Setaccio 0,5 mm.                                | 12,1 %                  |                               |
| Setaccio 0,25 mm.                               | 8,4 %                   |                               |
| Setaccio 0,063 mm                               | 4,3 %                   |                               |
| Contenuto di legante                            | $B_{min}$ 4,2 % (4,23%) |                               |
| Valori Marshall                                 | NPD                     |                               |
| Contenuto di legante riferito agli aggregati    | 4,30 %                  |                               |
| Contenuto di riciclato                          | 30 %                    |                               |
|                                                 |                         |                               |
|                                                 |                         |                               |

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Casella (GE), 2 maggio 2022 (prima emissione)

**CO.MA.C. S.R.L.**  
Amministratore Unico  
Geom. Massimo CASALEGGIO

