



SEDE LEGALE:
P.zza della Vittoria 11A/1B
16121 GENOVA

UFFICI e IMPIANTI:
Via Regiosi 3
16015 CASELLA (GE)

P.I. e C.F.: 01025340074 - Tel. 010 9670351



MD02

Ed. 1

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(Reg. UE 574/14)

N° P90 – Rev. 1 del 24/02/2025


1. Nome commerciale: **USURA "A" ANAS 50/70 con riciclato CAM – P90**
2. Designazione miscela: **AC 12,5 SURF 50/70**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla norma tecnica armonizzata:
Conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2006
4. Nome ed indirizzo del fabbricante:
CO.MA.C. SRL - Piazza della Vittoria 11a/1b – 16121 GENOVA
Impianto di: **Via Regiosi 3 – 16015 CASELLA (GE)**
5. Mandatario: N.A.
6. Sistema di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
7. Organismo notificato: Tecno Piemonte Spa (N° 1372);
8. Valutazione tecnica europea: N.A.
9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Contenuti di vuoti - MAX	<i>NPD</i>	
Contenuti di vuoti - MIN	<i>NPD</i>	
Minimo di vuoti riempiti con bitume	<i>NPD</i>	
Massimo di vuoti riempiti con bitume	<i>NPD</i>	
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>NPD</i>	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	<i>NPD</i>	
Sensibilità all'acqua	<i>NPD</i>	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	<i>NPD</i>	
Reazione al fuoco	<i>NPD</i>	
Temperatura della miscela	<i>Da 140° C a 180° C</i>	
Granulometria (passante)		
<i>Setaccio 20 mm.</i>	<i>100,0 %</i>	
<i>Setaccio 16 mm.</i>	<i>99,8 %</i>	
<i>Setaccio 12,5 mm.</i>	<i>94,4 %</i>	
<i>Setaccio 8 mm.</i>	<i>78,7 %</i>	
<i>Setaccio 4 mm.</i>	<i>48,3 %</i>	
<i>Setaccio 2 mm.</i>	<i>35,4 %</i>	
<i>Setaccio 0,5 mm.</i>	<i>18,0 %</i>	
<i>Setaccio 0,25 mm.</i>	<i>12,2 %</i>	
<i>Setaccio 0,063 mm</i>	<i>6,4 %</i>	
Contenuto di legante	<i>B_{min} 5,2 % (5,22%)</i>	
Valori Marshall	<i>NPD</i>	
Contenuto di legante riferito agli aggregati	<i>5,30 %</i>	
Contenuto di riciclato	<i>15 %</i>	

UNI EN 13108-1:2006

10. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Casella (GE), 10 febbraio 2025 (prima emissione)



CO.MA.C. SRL
Amministratore Unico
Geom. Massimo CASALEGGIO